

AMOLADORA NEUMÁTICA 7"

Para discos de corte, desbaste y flap de 180mm / 7" de diámetro.

Amoladora neumática 7"
Cód. 90703 000 857

Carcasa de aluminio, resistente y liviana.

Diseñada para usos de alta exigencia.

Protección del pulsador, para evitar el accionamiento de la herramienta de forma accidental.

Mango lateral móvil. Se puede colocar tanto del lado izquierdo como derecho.

Área de aplicación

Excelente para el corte de diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.

Aviso.

Cuando la herramienta es utilizada con regularidad, se debe lubricar diariamente a través de la línea de aire con aceite para máquina neumática (Cód. 00890 000).



• Si la herramienta es utilizada de manera intensiva, se recomienda engrasar a través de este punto con nuestra grasa Cód. 90893 530



Datos técnicos	
Ø Disco mm	180
Potencia HP	1
Presión de aire bar	6,3
Consumo de aire l/min	1000
Velocidad máxima en vacío RPM	7000
Rosca para conexión de aire	3/8"
Diámetro mínimo de manguera mm	9
Longitud mm	331
Peso Kg	3,05

El rendimiento de la herramienta puede verse afectado por diversos factores, entre ellos: condiciones ambientales, presión de aire, diámetro de la manguera, nivel de suciedad, lubricación, etc

Productos relacionados:

Filtro FRL para aire comprimido
Cód. 90699 101 12

Aceite para máquina neumática
Cód. 00890 000

Manguera aire comprimido
10mts - Cód. 90699 929 1

Manguera híbrida para aire comprimido
15m - Cód. 90699 909 121

Disco flap Red Line 178m - G40
Cód. 90579 581 374

Disco de corte Premium 180 x 6,0 x 22.2
Cód. 90664 180 025

Disco de desbaste Premium 180 x 6,0 x 22.2
Cód. 90664 180 060

Rácor recomendado:

Rácor rosca macho 3/8"
Cód. 90699 213 8