


TERMINALES SIN AISLAR



Terminal para cable de batería para soldar.


Latón estañado

Entrada del cable (mm)	Sección del cable (mm ²)	Diámetro ojal (mm)	Código	
8 x 5,4	10 - 25	M8	90557 922 4	5
10 x 5,4	10 - 25	M10	90557 922 5	



Terminal ojal reforzada.


Latón

Sección del cable (mm ²)	Diámetro ojal (mm)	Espesor (mm)	Código	
2 - 6	10,5	0,8	00557 210 1	25



Terminal ojal.

Latón

Sección del cable (mm ²)	Diámetro ojal (mm)	Espesor (mm)	Código	
0,8 - 2	5,2	0,5	00558 521 5	100
0,8 - 2	5,2	0,75	00558 521 7	
0,8 - 2	6,5	0,75	00558 521 71	
1 - 4	6,5	0,5	00558 522 11	
1 - 2,5	5,3	0,5	00558 522 51	




1



2

Aisladores pala 6,35mm


Material: polipropileno

		Para terminal	Dimensiones	Vías	Código	
1	hembra	00558 504 0	4,6 x 9 x 23,3	1	00555 998 001	50
2	macho	00558 501 9	5,9 x 10,2 x 24,5	1	00555 998 002	



Terminal pala macho

Latón

Sección del cable (mm ²)	Dimensión (mm)	Código	
1 - 2,5	6,3 x 0,8	00558 501 9	100
0,8 - 2	5 x 0,5	00558 513 5	
0,8 - 2	2,8 x 0,5	00558 514 0	
1 - 2,5	6,3 x 0,8	00558 505 4*	

*Con traba