

REMOVEDOR DE CEMENTO



Removedor de cemento y suciedades inorgánicas en general.

5 l

Cód. 00893 037 905

20 l

Cód. 00893 037 920

Producto especialmente desarrollado para remover incrustaciones de cemento y suciedades inorgánicas residuales de incrustaciones de calcio, magnesio y tierra.

Remueve fácil y rápidamente dichas incrustaciones.

Con inhibidores de corrosión agregado.

- No daña la superficie metálica, si se aplica correctamente.
- No deja manchas en la superficie.

No daña la pintura.

Puede ser usado en las partes externas de las mezcladoras.

Producto concentrado.

- Alto rendimiento.
- Puede ser diluido de acuerdo con el grado de incrustación.

Aplicaciones:

Indicado para remover el cemento en mezcladoras manuales y mecánicas, restos de reboque y herramientas en general.

Importante:

Es un producto de base ácida y por lo tanto, hay que utilizar la protección más adecuada como máscaras faciales para vapores de ácidos, guantes de PVC o goma y anteojos de seguridad.

Modo de uso:

Diluya 1 litro de removedor de cemento hasta 10 litros de agua, de acuerdo con el nivel de las incrustaciones. En casos extremos puede ser usado puro. Esparce la solución en la superficie y deje actuar por 2-3 min. (dependiendo el nivel de la incrustación).

Remueva las incrustaciones con ayuda de una espátula, chorros de agua de alta presión o algún objeto que tenga acción mecánica. En seguida, enjuague con agua en abundancia.

Rendimiento:

De 10 m a 20 m por litro de producto dependiendo de la capa de suciedad a ser removida.