

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4"



Confiable y potente atornilladora con sistema de torque rápido.

Atornilladora de impacto neumática de 3/4"
Cód. 90703 773 0

Recomendable para tuercas hasta M 27.

Ideal para cambio de neumáticos en vehículos utilitarios.

Robusta y bien balanceada, con carcasa de aluminio de alta resistencia.

Gran vida útil y óptima distribución del centro de gravedad.

Mango recubierto en goma, con forma ergonómica, fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad.

Mecanismo de impacto con sistema (high-quality pin-impact) con rotor de 6 paletas.

Mayor vida útil gracias a la constante lubricación.

Casi libre de vibraciones.

Datos técnicos	
Tipo	DSS 3/4"
Torque de trabajo	350 Nm a 1440 Nm/35kg a 144kg
Torque máximo en reversa	1500Nm/150kg
Presión de aire recomendada	6.3 bar
Peso	4.73kg
Dimensiones (largo x ancho x alto)	261 x 87 x 227mm
Consumo de aire	215 L/minuto
Rosca de conexión	3/8"
Nivel sonoro	96 Db (A)



La inversión de giro y el ajuste de torque de cuatro etapas puede ser operado con una mano.



Eje con encastre de 3/4" y orificio para bloqueo de tubos de impacto.



Mango ergonómico recubierto en goma.

Racor recomendado:
Cód.90699 213 8 y
Manguera recomendada:
Cód.90699 921 35