

MS ULTRA CLEAR



Color	Contenido	Código	
Incoloro	290 ml	90892 412 901	1 / 12

Adhesivo monocomponente totalmente transparente, universal, elástico, ideal para sellar y pegar piezas en las cuales las uniones quedan visibles.

Gracias a su característica Ultra Clear, los cordones de sellado quedan estéticamente no visibles.

Producto de alta resistencia. Libre de solventes. Buenas propiedades de pegado y sellado.

Totalmente transparente.

Alta adhesión y flexibilidad.

Fácil aplicación.

No ataca materiales.

No contrae ni expande su volumen.

No forma burbujas en la aplicación.

Excelente resistencia a los rayos UV, al envejecimiento y a la intemperie.

Mantiene su transparencia durante largo tiempo. No se torna amarillo.

No escurre.

Resistente a productos químicos.

No es agresivo con el medio ambiente.

Pintable con todo tipo de pinturas, incluso con pinturas a base de agua.

Puede ser aplicado en zonas húmedas o bajo el agua.

Datos técnicos

Base química	MS POLÍMERO
Estado físico	Pastoso
Color	Incoloro
Aroma	Característico
Densidad (23°C y 50%HR)	1.06 g/ml
Velocidad de curado (23°C y 50% HR)	3mm /24 horas
Dureza Shore A (23°C y 50% HR)	44
Resistencia a la tracción (23°C y 50% HR)	2,8 N/mm ²
Elongación (23°C y 50% HR)	230%
Temperatura de aplicación	-5°C hasta +40°C
Resistencia a la temperatura	-40°C hasta +80°C

Restricciones de uso:

No utilizar para juntas de dilatación de concreto.

No utilizar para uniones estructurales.

No utilizar en acuarios.

No se adhiere en PP, PE, PTFE ni acrílico.

MS ULTRA CLEAR - CONTINUACIÓN

Aplicaciones:

- Puede ser utilizado en adhesivos y sellos, tanto en interior como en exterior.
- Juntas de unión de vidrio y estructuras metálicas.
- Reparación de cerámicas y mosaicos en azulejos y/o vidrios.
- Sellado de cocinas y baños.
- Unión de vidrios y espejos decorativos.
- Se adhiere en diversos materiales como: metal, aluminio, vidrio, plástico y madera, entre sí.

Modo de Uso:

- La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de grasa y aceites.
- Cortar la boquilla aplicadora en un ángulo de 45° para producir el grosor del cordón deseado.
- Roscar la boquilla en el cartucho aplicador y colocarla en la pistola aplicadora.
- Aplique el adhesivo en el lugar deseado.
- Después del posicionamiento final, ejercer presión sobre la aplicación durante al menos 55 minutos. Después de este tiempo la pieza puede ser movida pero no puede recibir carga.
- La curación total es de 24 horas pudiendo variar en función del clima, cantidad de adhesivo y peso de la pieza.

Productos Relacionados:

Aplicador manual de cartucho

Cód. 90891 300 300

Corta Vidrio

Cód. 80715 90

Espuma limpia cristales

Cód. 90890 25

Rollo de papel

Cód. 00899 800 507