

EXTRACTOR NEUMÁTICO DE ACEITE 90L



Extractor de aceite
neumático 90l
Cód. 90715 930 913

Extractor neumático con cámara de inspección transparente.

Para aceite usado u otros fluidos que puedan ser extraídos del vehículo mediante succión.

Una vez alcanzado el vacío el equipo no necesita estar conectado a la línea de aire, lo que lo vuelve fácil de transportar y cómodo de usar.

Incluye 6 (seis) sondas de succión y 3 (tres) conectores específicos para los vehículos que tengan la varilla de succión incorporada.

Sondas para extracción de aceite		
Accesorios	Largo (mm)	Cantidad
Sonda flexible	790	3
Sonda flexible	980	1
Sonda rígida	730	2
Conector BMW		1
Conector Citröen		1
Conector VW		1



Conectores específicos para Volkswagen, BMW y Citroën.

Datos Técnicos	
Capacidad del tanque (l)	75
Capacidad de la cámara (l)	6
Presión máxima de entrada para el vaciado (bar)	1
Conexión de entrada de aire (pulg)	1/4
Rango de temperatura del aceite (°C)	+40 a +60
Máximo caudal de succión (l/min)	2
Altura (mm)	1300
Longitud de la manguera de succión (mm)	2000

Nota:

No utilizar con productos inflamables.

No utilizar con aceite con temperaturas mayores a 60°C

No rellenar más allá de 2/3 de la capacidad total de la cámara de inspección.