

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" PREMIUM-LARGA

Atornilladora de impacto neumática con eje largo para tubos de impacto de 1" con excelente relación peso-potencia. Para tornillos de diámetro máx. M38

Atornilladora de impacto 1" Premium larga.
Cód. 95714 376 0



Mecanismo de doble martillo.

Control confortable del gatillo.

Cambio de giro:
derecha-izquierda.

Regulable en 3 escalas de velocidad-torque.

Mango auxiliar y principal en goma soft-grip (agarre suave).

Datos técnicos	
Encastre	1"
Torque máximo de trabajo Nm*	1850
Torque máximo en reversa Nm*	2712
Presión de operación bar	6,3
Peso Kg	8,1
Consumo de aire l/min	255
Rosca de conexión pulg.	1/2"
Diámetro de manguera recomendado mm	13
Nivel de ruido dB	106
Velocidad en vacío rpm	5000

*El torque de trabajo es habitualmente tomado en condiciones de trabajo promedio. Posee una relación directa con las muy variables condiciones ambientales (presión de aire, diámetro de manguera, nivel de suciedad, etc).



ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" PREMIUM-LARGA

Aplicaciones:

Ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, maquinaria de obra pública y agrícola.

Ventajas:

- Muy potente para trabajos de alta exigencia, especialmente para ruedas de llanta interior.
- Fácil ajuste a diversos tipos de trabajo.
- Mango ergonómico que reduce las vibraciones y aísla al operario de la temperatura de la herramienta.
- El mecanismo de doble martillo le otorga a la herramienta una mayor cantidad de golpes continuos y garantiza un buen comportamiento con los servicios de pesados.

Beneficios:

- Trabajo rápido y más eficiente que con atornilladoras de menor potencia.
- Su bajo nivel de vibración reduce el riesgo de tendinitis y fatiga muscular.
- Reduce los problemas en la zona lumbar del operario, gracias a su bajo peso.
- Permite una mejor manipulación de la herramienta.

Accesorios opcionales (no incluidos en la caja)		
Descripción	Código	📦
Racor con rosca macho de 1/2"	90699 211 2	1
Aceite para máquinas neumáticas	00890 000	1



Consejo de mantenimiento:

Cuando se utiliza la atornilladora diariamente se deberá recargar el filtro lubricador (Cód. 90699 101 12) con aceite para línea neumática. Se recomienda engrasar la herramienta una vez al mes por el punto de engrase de la campana.

Productos relacionados:

Tubo de impacto corto 1"
Cód. 90714 15...

Tubo de impacto largo 1"
Cód. 90714 151...

Extensión de impacto 1"-175mm
Cód. 90714 158 607

Manguera para aire 13mm
Rollo 50m.

Cód. 90699 921 35

Abrazadera Cincada 12-22

Cód. 90539 014 22

Acople salida manguera 13mm
Cód. 90699 121 3