

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4" PLUS



**PLUS
SERIES**

Datos técnicos	
Encastre pulg.	3/4
Torque Máximo de trabajo Nm	1153
Torque Máximo en reversa Nm	1400
Presión de operación Bar	6,3
Peso Kg	3,6
Consumo de aire l/min	215
Rosca de conexión pulg.	3/8
Diámetro de manguera recomendada mm	13
Nivel de ruido dB	83,2
Velocidad RPM	5.600
Vibración m/s ²	8.671

*El torque de trabajo es habitualmente tomado en condiciones de trabajo promedio durante 5 segundos.

Atornilladora de impacto de 3/4" con carcasa de plástico reforzada de alta calidad.

**Atornilladora de impacto
3/4" Plus
Cód. 90703 304 0**

Excelente relación peso-potencia.

Torque máximo de desajuste de hasta 1400Nm con un peso de 3,6kg.

Rendimiento sólido y una larga vida útil.

Mecanismo de impacto de doble martillo de alta calidad y cilindro equilibrado con rotor de 6 aspas.

Ajuste óptimo y fácil utilización para múltiples aplicaciones en cualquier momento.

Ajuste de potencia de 3 niveles tanto en avance como en retroceso.

La entrada de aire giratoria ayuda a evitar que la manguera de aire se retuerza.

Buen manejo, control óptimo y bajo nivel de ruido.

- Mango suave altamente ergonómico de superficie soft-grip (agarre suave) que reduce las vibraciones.
- Silenciador integrado y fieltro de lana adicional.

Consejo de mantenimiento:

Cuando se utiliza la atornilladora diariamente de deberá recargar el filtro lubricador (Cód. 90699 101 12) con aceite para línea neumática. Se recomienda engrasar la herramienta una vez al mes por el punto de engrase de la campana.

Ventajas:

- **Versatilidad en trabajos de media y alta intensidad.**
- **Fácil manejo con ambas manos.**
- **Mango ergonómico antideslizante.**
- **Mango de goma que evita el enfriamiento de manos.**
- **El mecanismo de doble martillo le otorga a la herramienta una mayor cantidad de golpes continuos y garantiza un buen comportamiento con los servicios pesados.**

ATORNILLADORA DE IMPACTO 3/4" PLUS - CONTINUACIÓN

Aplicaciones:

Ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, maquinaria de obra pública y agrícola, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.

Beneficios:

- Manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta.
- Trabajos más rápidos.
- Apta para lugares de difícil acceso.



Accesorios opcionales (no incluidos en la caja)

Descripción	Código	📦
Racor con rosca macho de 3/8"	90699 213 8	1
Aceite para máquinas neumáticas	00890 000	1

Productos relacionados:

Manguera para aire 13mm
Rollo 50m. - Cód. 90699 921 35

Abrazadera Cincada 12-22
Cód. 90539 014 22

Acople salida manguera 13mm
Cód. 90699 121 3

Nota:

- Tamaño máximo recomendado de tubo: M32.
- Las atornilladoras de impacto no son torquímetros. Conexiones que requieren un par específico deben ser verificadas por medio de un dispositivo de medición de par después de ser apretadas con la atornilladora.
- Tubo de impacto no incluido.