

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" PLUS



**PLUS
SERIES**

Atornilladora de impacto de 1/2" compacta con cuerpo reforzado con plástico y fibra de vidrio.

**Atornilladora de impacto
1/2" Plus
Cód. 90703 303 0**

Excelente relación peso-potencia:

Torque máximo en desajuste 813 Nm con un peso de 1,85kg.

Rendimiento sólido, confiable y una larga vida útil.

Mecanismo de impacto de doble martillo de alta calidad y cilindro equilibrado con rotor de 6 aspas.

Ajuste óptimo y fácil utilización para múltiples aplicaciones en cualquier momento.

Ajuste de potencia de 3 niveles tanto en avance como en retroceso.

La entrada de aire giratoria ayuda a evitar que la manguera de aire se retuerza.

Buen manejo, control óptimo y bajo nivel de ruido.

- Mango suave altamente ergonómico de superficie soft-grip (agarre suave) que reduce las vibraciones.
- Silenciador integrado con filtro de lana extra.

Datos técnicos	
Encastre pulg.	1/2
Torque Máximo de trabajo Nm	650
Torque Máximo en reversa Nm	813
Presión de operación Bar	6,3
Peso Kg	1,85
Consumo de aire l/min	200
Rosca de conexión pulg.	1/4
Diámetro de manguera recomendada mm	9
Nivel de ruido dB	78
Velocidad RPM	7.300
Vibración m/s ²	5,531

*El torque de trabajo es habitualmente tomado en condiciones de trabajo promedio durante 5 segundos.

Ventajas:

- **Versatilidad en trabajos de media y alta intensidad.**
- **Fácil manejo con ambas manos.**
- **Mango ergonómico antideslizante.**
- **Mango de goma que evita el enfriamiento de manos.**
- **El mecanismo de doble martillo le otorga a la herramienta una mayor cantidad de golpes continuos y garantiza un buen comportamiento con los servicios pesados.**

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" PLUS - CONTINUACIÓN

Aplicaciones:

Ideal para trabajos exigentes en vehículos livianos y medianos, mantenimiento industrial y trabajos de reparación.

Beneficios:

- Manejo más seguro que reduce la posibilidad de accidentes y caídas de la herramienta.
- Trabajos más rápidos.
- Apta para lugares de difícil acceso.



Consejo de mantenimiento:

Cuando se utiliza la atornilladora diariamente de deberá recargar el filtro lubricador (Cód. 90699 101 12) con aceite para línea neumática. Se recomienda engrasar la herramienta una vez al mes por el punto de engrase de la campana.



Accesorios opcionales (no incluidos en la caja)		
Descripción	Código	📦
Racor con rosca macho de 1/4"	90699 211 4	1
Aceite para máquinas neumáticas	00890 000	1
Kit de tubos de impacto 1/2" - 4 piezas	90714 13 25	1
Filtro FRL para aire comprimido	90699 101 12	1

Nota:

- Tamaño máximo de perno recomendado: M16
- Las atornilladoras de impacto no son torquímetros.
- Conexiones que requieren un par específico deben ser verificadas por medio de un dispositivo de medición de par después de ser apretadas con la atornilladora.
- Tubo de impacto no incluido.