

## DESENGRASANTE EN SPRAY



### Detalles de la aplicación:

- Lea la parte de precaución en el paquete antes de la aplicación.
- No rociar sobre partes calientes.

Cont.	Código	📦
500 ml	<b>90890 108 10</b>	1/24

Datos técnicos	
Base	Solventes inorgánicos
Olor	Característico
Temperatura de aplicación	+5°C a 35°C

- Antes de la aplicación, agite la lata de 15 a 20 veces.
- Recubra las partes barnizadas y pintadas antes de la aplicación.
- Mantener la lata a una distancia de 15-20 cm de la superficie de aplicación y después pulverizar directamente.
- Para obtener eficiencia, espere 2-3 minutos.

**Desengrasante con alto poder de limpieza a base de solventes orgánicos. Limpia y desengrasa piezas en general sin dejar residuos. Posee solventes de alta volatilidad por lo que limpia, desengrasa y seca en segundos. Indicado para remover aceite, grasa, fluido de frenos y otros contaminantes.**

**Limpieza general del motor y sus componentes sin dañar piezas plásticas, gomas o cables.**

**Desengrasa rápidamente piezas metálicas.**

**Rápida evaporación. Seca instantáneamente.**

**No deja residuos.**

### Aplicación:

- Indicado para desengrasar engranajes y piezas metálicas en general.
- Indicado para limpieza de todos los componentes del sistema de freno.
- Desengrase de embrague y transmisión.
- Limpieza de aceite residual en la parte externa del cárter para visualización del vaciado.
- Limpieza del cárter para aplicación de silicona de alta temperatura.

### Ventajas:

- Limpia profundamente.
- Puede ser aplicable 360°
- No es corrosivo.
- No deja residuos químicos.

### PRODUCTOS RELACIONADOS:

**Rost Off - Aflojador Desoxidante**  
Cód. 90890 200 11

**Grasa HHS Lube**  
Cód. 90893 106 5

**Grasa en aerosol HHS2000**  
Cód. 90893 106

**Desengrasante universal 5l**  
Cód. 00893 160 500