

DISCO FLAP RED LINE

RED LINE

Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido en acero y acero inoxidable.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 13743.

Poseen 90 hojas de lija los disco de 115mm y 120 hojas de lija los de 178mm.

Hojas de lijas compuestas de granos de óxido de aluminio.

Disco con soporte fibra de vidrio en ángulo para mejor aprovechamiento de la lija.

Disco con formato cóncavo.

Ideal para trabajos en hierro, acero al carbono, acero de construcción y acero inoxidable.

Disponibles en varias medidas y granos para trabajos tanto de desbaste como de terminación.



Grano	Diámetro exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Máx. RPM	Diseño	Soporte	Código	
40	115	22,23	13.300		Fibra de vidrio	90579 581 314	1/10
60						90579 581 316	
80						90579 581 318	
120						90579 581 311	
40	178		8.500			90579 581 374	
60						90579 581 376	
80						90579 581 378	
120						90579 581 371	

Aplicación:

- Desbaste de cordones de soldadura.
- Desbaste y terminación de superficies metálicas.
- Remoción de pinturas y óxido (herrumbre).

Productos relacionados:

Zinc en spray
Cód. 90893 114 114

Disco de corte RED LINE
Cód. 90669 230 111

Amoladora neumática 4"
Cód. 90703 857 0

Galvazinc 3000
Cód. 90892 200 001

Principales Ventajas:

- Excelente rendimiento.
- Buena remoción del material.
- Gran duración.
- Disco Flap con 90 y 120 hojas de lija, para mayor rapidez y rendimiento
- Hasta 20% más de vida útil.