

## ATORNILLADORA NEUMÁTICA P / PUNTAS BIT

Herramienta neumática de uso profesional utilizada para operaciones de montaje y desmontaje de tornillos en madera, aluminio y otros materiales que no necesitan de control específico de torque.

Atornilladora neumática para puntas bit  
Cód. 90703 438

Carcasa de aluminio.

Selector de sentido de giro.

Accionamiento por gatillo.

Sistema de embrague incorporado, evita el accionamiento accidental de la máquina.

Encastre rápido para puntas bit de 1/4".

Cuenta con 3 resortes reguladores de torque.

### Área de aplicación

Ideal para uso general y aplicaciones en madera y aluminio.



**STANDARD  
SERIES**

Datos técnicos		
Presión de aire bar	6,3	
RPM máx en vacío	1800	
Consumo de aire l/min	113	
Rosca de entrada	1/4"	
Diámetro de manguera mm	9	
Encastre de punta bit	1/4" // 6,3mm.	
Peso Kg	1,160	
Resorte de torque Nm	Verde	0,98 a 9,81
	Negro	1,96 a 10,79
	Amarillo	2,94 a 12,75
Nivel de ruido dB	90	
Vibración m/s <sup>2</sup>	<2,5	

### Productos relacionados:

Rácor con rosca macho de 1/4"

Cód. 90699 411 140

Rácor con rosca macho de 1/4"

Cód. 90699 211 4

Manguera para aire comp. 9mm

Cód. 90699 929...

Aceite para máquina neumática

Cód. 00890 000

### Aviso

- Utilice solo puntas o adaptadores con encastre de 1/4" / 6.3mm.
- Esta herramienta debe lubricarse periódicamente a través del suministro de aire. Se recomienda usar el Filtro Regulador Lubricador (FRL) - Cód. 90699 101 12.