

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" COMPACT



**PLUS
SERIES**

Atornilladora de impacto neumática compacta con una excelente relación peso-potencia.

**Atornilladora de impacto
1/2" Compact.
Cód. 95714 302 0**

Larga vida útil y distribución óptima del equilibrio.

Unidad robusta y bien equilibrada posee carcasa de aluminio.

Muy práctica y fácil de usar.

- El mango de goma protege contra el frío.
- El botón de cambio de sentido frontal ofrece rápido ajuste de sentido.

Mecanismo de martillo jumbo extremadamente compacto y potente.

Ajuste óptimo y fácil de usar para cualquier aplicación.

Ajuste de potencia de tres etapas para rotación hacia adelante y hacia atrás, gatillo sensible al uso.

Datos técnicos	
Encastre	1/2"
Torque máximo de trabajo	390 Nm*
Torque máximo en reversa	530 Nm*
Presión de operación (prom)	6,3 bar
Peso	1,34 Kg
Consumo de aire	122 l/min
Rosca para conexión de aire	1/4"
Diámetro mínimo de manguera	9 mm
Nivel de ruido	102 dB
Vibración	7,5 m/s ²

Productos relacionados:

Tubos de impacto cortos y largos
Cód. 90714 13 ...

Tubo de impacto llanta aluminio
1/2" - Cód.90714 130...

Rácor con rosca macho de 1/4"
Cód. 90699 211 4

Manguera para aire comprimido 9mm

Cód. 90699 929...

Aceite para máquina neumática

Cód. 00890 000

Principales ventajas:

- Excelente relación peso/potencia.
- Máxima comodidad de uso.

Aviso

- La atornilladora de impacto no es un destornillador dinamométrico. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la atornilladora de impacto. Cuando se usa la atornilladora de impacto con regularidad, se debe agregar aceite diariamente a través del aire neumático.
- No utilizar para uso continuo en el cambio de neumáticos.
- No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas.
- Tamaño máximo de tornillo recomendado: M14.
- Utilizar solo con tubos de impacto.