

ABRAZADERAS SUPER PRESIÓN



Abrazadera de fleje reforzado, adecuado para fijaciones donde se necesita buena resistencia mecánica o capacidad de soportar grandes presiones sobre todo tipo de tuberías y mangueras flexibles.

Abrazadera fabricada completamente en acero cincado.

Cierre de abrazadera reforzado que proporciona un par de apriete más alto que le permite soportar grandes cargas y presiones.

Diseñado para aplicaciones bajo alta presión como líquidos, aceites, succión y flujo de gases.

Aplicaciones:

- Sujeción de tubos y mangueras.
- Mantenimiento industrial, especialmente para tuberías de aceite, aire, agua, entre otros.
- Cosechadoras, transportadores de grano.
- Turbos.
- Sistemas de riego.

Principales ventajas:

Excelente resistencia a la oxidación.

Fácil instalación.

Sus bordes redondeados evitan lesionar la manguera en el proceso de apriete o durante vibraciones constantes.

Ancho del fleje en mm	Rango de apertura en mm	Llave en mm	Máx. torque de tensión Nm	Código	📦
20	52-55	6	10	90537 304 301	5
	56-59			90537 304 302	
	60-63			90537 304 303	
25	64-67		20	90537 064 067	
	68-73			90537 068 073	
	74-79			90537 074 079	
	80-85			90537 080 085	
	86-91			90537 086 091	
	92-97			90537 092 097	
	98-103			90537 098 103	
	104-112	90537 104 012			
	113-121	90537 304 312			
	122-130	90537 304 313			

Datos técnicos

Material del fleje/cubierta	Acero Cincado
Material del tornillo	
Tipo de tornillo	Hexagonal llave 6mm