

GRASA MULTIUSO III - NSF



Descripción	Contenido	Código	📦
Grasa multi propósito III	400g.	90893 107 002	1

Datos técnicos

Jabón base	Inorgánico
Color	Transparente
Clase NLGI (DIN 51818)	2
Rango de temperatura de trabajo	-20°C a +150°C
Viscosidad del aceite base a 40°C	100 mm ² /s
Punto de goteo (DIN ISO 2176)	Ninguno
Valor de penetración (DIN ISO 2137)	285
Protección contra la corrosión (SKF Ensayo EMCOR, DIN 51802)	0
VKA Carga a soldadura (DIN 51350)	1800 N
Código DIN 51502	KP2N-20

Nota:

La grasa se suministran en cartucho de plástico! Los cartuchos de plástico mejoran el almacenamiento (evitan que la grasa se derrame a alta temperatura).
Almacenar en posición vertical, en un lugar fresco y seco!

Sistema de lubricación:

Aceite Grasa Pasta Lubricante Seco Protección anticorrosiva

Grasa incolora con combinación de aditivos multi-propósito.

Puede ser usado en áreas donde son procesados y almacenados alimentos.
NSF¹ H1

En este contexto, el producto puede que tenga contacto con alimentos por razones técnicas.

Excelente propiedad adhesiva.

Estable frente al trabajo y resistente a la oxidación.

Mantiene la calidad de los sellos.

Repele el agua y el polvo.

Libre de resina, ácido y silicona.

Aplicación:

- Para el mantenimiento y lubricación de maquinas y rodamientos.
- Lubricación duradera en lugares húmedos y en zonas críticas de la industria alimenticia y farmacéutica así como también en imprentas y papeleras.



Registro NSF H1 N° 135924, de acuerdo con USDA H1, 1998.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia.
Recomendamos siempre hacer su propio test.

¹ NSF = Organización internacional reconocida por la supervisión y registro de los productos usados en el sector alimenticio.